MODE D'EMPLOI – MISE EN PLACE DES MURS DE PRESENTATION

Un mur de présentation (droit ou courbé) est la manière idéale de présenter votre message : une surface homogène qui accroît l'impact de votre message. Il est installé en un tournemain. De plus, les attaches et les connecteurs magnétiques permettent une fixation simple. De surcroît, le mur est subtilement éclairé par de petits spots. La valise de transport robuste peut être transformée rapidement en un comptoir de présentation autour duquel figure un motif personnalisé. Par ailleurs, ce système unique est extrêmement léger, et convient tout particulièrement lors de foires, de présentations, ou en tant que mur de fond lors d'une conférence.

Afin d'augmenter la durée de vie de votre mur de présentation, il suffit tout simplement d'être prudent lors de la mise en place et du démontage des motifs. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré ce mode d'emploi.

MISE EN PLACE DU MUR DE PRESENTATION	
	ƒ Ouvrez la valise de transport en dévissant les 4 vis, et ôtez le couvercle.
	ƒ Retirez le sac contenant le cadre de la valise de transport. ƒ Retirez le cadre du sac.

	ƒ Posez le cadre sur le sol. ƒ La face supérieure se reconnaît grâce aux 3 aimants situés dans chaque attache.
	ƒ Dépliez le cadre, et fixez-le.
	ƒ Assemblez les barres aimantées une à une sur le cadre.
	ƒ Retirez les motifs un à un de la valise.
	ƒ Travaillez toujours de gauche à droite. Commencez par dérouler le premier panneau latéral. Commencez en haut à gauche, en cliquant l'aimant du motif dans le porte-aimant situé sur le cadre. ƒ Veillez à ce que la bande magnétique soit attachée de manière perpendiculaire au cadre. ƒ Attachez ensuite le coin supérieur droit.

	ƒ Et faites passer la bande magnétique du motif par-dessus son pôle opposé sur le cadre.
	ƒ Fixez les autres panneaux de la même façon, jusqu'à ce que vous ayez fixé le dernier panneau latéral en haut à droite.
	ƒ Votre mur de présentation est prêt à l'emploi.

RANGEMENT DU MUR DE PRESENTATION

- Travaillez cette fois de droite à gauche.

- Détachez la bande magnétique du panneau latéral situé du côté droit, et retirez l'aimant situé en haut à droite du porte-aimant.

- Retirez le panneau. Tenez-le devant vous, et enroulez-le. La face imprimée doit être orientée vers l'extérieur.
- ATTENTION : il importe que vous enrouliez les panneaux de manière verticale, les bandes magnétiques doivent donc être parallèles, et ne peuvent se chevaucher, auquel cas vous pourriez endommager durablement les motifs.



- Ouvrez la valise de transport vide.
- Placez le premier panneau dans la valise. Déroulez-le le plus largement possible (diamètre : +/- 30 cm) afin d'utiliser au maximum l'espace de rangement prévu dans la valise. A cet égard, veillez à ce que les bandes aimantées ne se chevauchent pas !



- Placez ensuite les panneaux un à un dans la valise. Rangez-les de telle manière à ce que les motifs s'enchaînent. Par ailleurs, les bandes magnétiques ne doivent pas être posées les unes sur les autres, mais de façon parallèle.

- Ensuite, retirez les barres aimantées du cadre, et rangez-les dans le sac de transport.

- Ecartez les petits aimants, afin de replier ensuite le cadre.
- Rangez le cadre dans le sac.

- Rangez tous les accessoires dans la valise de transport : le sac contenant les barres aimantées, le sac contenant le cadre, et les motifs (option : le dessus de table de présentation se range entre les motifs).

	ƒ Refermez la valise. La poignée doit se trouver du côté des roulettes.
	ƒ REMARQUE : les spots se trouvent dans le couvercle de la valise.